



Verticale voegdetails Optie D




Opmerking: aluminium zetwerk van Kingspan wordt voorzien van standaard coatings of kan worden gepoedercoat in BS of RAL kleuren

Verticale voegdetails Optie E



Opmerking: aluminium zetwerk van Kingspan wordt voorzien van standaard coatings of kan worden gepoedercoat in BS of RAL kleuren


Verticale voegdetails Optie F



Afwerkstuk (kliksysteem MXS01)

Specificaties

- A. Zetstuk van geëxtrudeerd aluminium BS1474-6063 T6.
- B. Geleverd in lengtes van 6000mm
- C. Standaard afwerking geëxtrudeerd met polyester poeder coating
- * Aanduiding voor een kritisch gecoat oppervlak



Naadloos afwerkstuk (kliksysteem)

(MXG02)

Specificaties

- A. Vast EPDM rubber BS 4255 deel 1 1986
- B. Zwart gekleurd
- C. Verwachte levensduur meer dan 30 jaar
- D. Uitstekend bestand tegen UV-straling
- E. Gegroefde randen voor goede grip en het voorkomen van afschuiving
- F. Temperatuurbereik tijdens werkzaamheden -40 to +120 graden celcius
- G. Verkrijgbaar in rollen van 25 meter
- H. Bevestigingsplaats Monotrex-CR van naadloos afwerkstuk (kliksysteem)

Ongeveer 25 mm

Ongeveer 15 mm



Getekend: EF

Datum: 01/08/2006

Tekening nr. 459AWPhor

Rev: verticale voeg

Kingspan

Postbus 13
6669 ZG Dodewaard
Nederland

Tel: 0488-417 417
Fax: 0488-417 400

